

# WELDAS®

The Professional's Choice



Hand sizing for gloves		
Label Size	Hand Size	Hand Size
XS	7 in	177mm
S	7½ in	190mm
M	8½ in	216mm
L	9 in	229mm
XL	9½ in	241mm
XXL	10½ in	267mm


## Part # 10-2806

For those really rugged jobs, this is a CE Certified glove that provides a single piece double palm for added durability. It has an elastic back for a snug fit and a cotton lining for comfort. The 3" rubberized cuff adds an extra element of safety for additional wrist protection. When durability is needed, this glove is a great choice.

## Applications

Material Handling

## Testing



## Features & Benefits

- Safety Features: Rubberized safety cuff, leather reinforced knuckle strap, CE certified
- Material: Grade A Side Split cowhide, green cowhide double palm, striped canvas

Part #	Size	UPC
10-2806L	Large	726223328065



MANUAL

WELDAS PRODUCT:  
10-2806

This product is in compliance with the regulation (EU) 2016/425

EN 388:2016/A1:2018

Glove type: working glove

Size: see imprint on glove

**Sizing according to EN 21420 : 2020**

Hand Size Index	9
Weldas Size Label	L
Measurement in mm	229



**Health information:**


The pH, Chromium (VI) and PCP levels of all materials have been tested and meet CE health standards.  
Coloring: coloring is done by using natural materials

**Instruction for use:**

This glove is intended to be used where mechanical risks apply. This glove should not be used when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.  
The offered protection only relates to the palm area of the glove.  
The service life depends on the degree of wear and use intensity in the respective application areas and is max. 36 months after manufacturing date. The date of manufacture is indicated on a label at the inside of the glove.  
This glove should not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.  
This glove must be checked on its integrity before using it (for example check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change and discard any glove presenting such defects).  
Donning, doffing and adjusting this glove must be done very carefully to avoid any defects on the glove.

**The following explains the pictograms marked on the glove:**

**Mechanical risks: EN 388:2016 + A1 : 2018**



Digit	Test Resistance	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1st	Abrasion (# cycles)	100	500	2000	8000	—
2nd	Blade cut (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3rd	Tear (Newton)	10	25	50	75	—
4th	Puncture (Newton)	20	60	100	150	—
5th	TDM Cut resistance (N)	A	B	C	D	E
		2	5	10	15	22
						F
						30

**Remove:**

Once this product can't be used anymore, it is the responsibility of the user to remove this product in an environmental way. Disposal according to local regulations.

**Warrantee:**

This product is warranted against manufacturing defects.  
Because applications vary, it is the user's responsibility to identify the right product for each application. Each product contains a label with a batchnumber for traceability.

**Washing, drying and ironing:**

No washing, tumble drying and ironing is allowed.

**UV:**

Within this norm there is no test method indicated on UV radiation but, normally, this will give no problem with these materials used.

**Materials used:**

The innerhand is double split cow leather, the back is cotton, the lining is cotton and the cuff is made of canvas.  
This glove has two layers of material. Therefore the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

**Improper use or improper storage can be of influence for the product performance.**

changing of the product performance over time during use or storage

Note 1 to entry: Ageing is caused by a combination of several factors, such as the following:

- cleaning, maintenance, or disinfecting process;
- exposure to visible and/or ultraviolet radiation;
- exposure to high or low temperatures or to changing temperatures;
- exposure to chemicals including humidity;

Each product contains a label with a unique code for traceability of the production process.

- exposure to biological agents such as bacteria, fungi, insects, or other pests;
- exposure to mechanical action such as abrasion, flexing, pressure, and strain;
- exposure to contaminants such as dirt, oil, splashes of molten metal, etc.;
- exposure to wear and tear.

**Storage:** Store dry and at temperatures over 5° Celcius. Do not stack higher than 5 cartons on 1 pallet

**Caution:** Gloves have been tested and certified at Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).

For more information on EN standards, testing methods, test reports, product certifications, and other products, please e-mail us at: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) or visit our web site: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)  
Declaration of conformity, test report, certificate, manual: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Address information Weldas:**


Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)

**MANUAL****PRODUCTO WELDAS :  
10-2806**

Este producto cumple con el reglamento (UE) 2016/425

**EN 388:2016/A1:2018****Tipo de Guante:** Guante para trabajo**Talla:** vea la impresión en le guante**Tallajes según EN 21420 : 2020**


<b>Indice de tallas de la mano</b>	<b>9</b>
Etiqueta WELDAS de talla	L
Medida en milímetros	229

**Información de Sanidad:**

el ph, cromo VI y niveles de PCP que todos los materiales se han comprobado y cumplen con los standards de CE, coloración a base de materiales naturales.

**Instrucciones de uso:**

Este guante es para protegerse de riesgos mecánicos. Este guante no debe usarse cuando existe el riesgo de enredarse con partes móviles de las máquinas. La protección ofrecida solo se refiere al área de la palma del guante. La vida útil depende del grado de desgaste y la intensidad de uso en las áreas de aplicación respectivas y es máx. 36 meses después de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está indicada en una etiqueta en el interior del guante. Este guante no debe usarse cuando exista riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas. Se debe comprobar su integridad antes de su uso (por ejemplo comprobar que el guante no presenta agujeros, grietas, rasgaduras, cambio de color y desechar cualquier guante que presente tales defectos). Ponerse, quitarse y ajustarse este guante debe hacerse con mucho cuidado para evitar defectos en el guante.

**A continuación explicamos el significado de los pictogramas impresos en el guante:****Riesgos mecánicos: EN 388:2016 + A1 : 2018**

3244B

Dígito	Prueba de resistencia	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	
1st	Abrasión (# ciclos)	100	500	2000	8000	—	
2nd	Indice de resistencia al corte	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3rd	Resistencia a la rotura (newtons)	10	25	50	75	—	
4th	Resistencia al punzonado (newtons)	20	60	100	150	—	
5th	TDM resistencia al corte (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

**Eliminar:**

Una vez que este producto ya no puede ser utilizado, es responsabilidad del usuario eliminar este producto de forma ambiental. Eliminación conforme a las normativas locales.

**Garantía:**

Este producto está libre de defectos, es responsabilidad del usuario elegir el producto adecuado en cada aplicación. Each product contains a label with a batchnumber for traceability. Cada producto contiene una etiqueta con un código único para la trazabilidad del proceso de producción.

**Lavado, secado y planchado:**

No se permite el lavado, secadora y planchado.

**UV:**

Dentro de esta norma no se pide ensayo de radiaciones UV, normalmente no tendrá problemas, debido a los materiales que utilizamos.

**Materiales utilizados:**

Piel de vaca doble en la palma de la mano, forrado de algodón en el interior y lona en el puño. Este guante tiene dos capas de material. Por lo tanto, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa

El uso inadecuado o el almacenamiento inadecuado pueden influir en el rendimiento del producto. Cambio del rendimiento del producto a lo largo del tiempo durante el uso o almacenamiento.

Nota 1 a la entrada: el envejecimiento se debe a una combinación de varios factores, como los siguientes:

- Proceso de limpieza, mantenimiento o desinfección;

- exposición a radiación visible y / o ultravioleta;

- exposición a temperaturas altas o bajas o a temperaturas cambiantes;

- exposición a sustancias químicas, incluida la humedad;

Cada producto contiene una etiqueta con un código único para la trazabilidad del proceso de producción.

- exposure to biological agents such as bacteria, fungi, insects, or other pests;


- exposición a la acción mecánica como abrasión, flexión, presión y tensión;

- exposición a contaminantes tales como suciedad, aceite, salpicaduras de metal fundido, etc.;

- Exposición al desgaste.

**Almacenar:** Almacenar y secar a temperatura superior a 5° C. No estibe más de 5 niveles de cajas en un pallet**Precaución:** Los guantes y vestimenta de WELDAS, se han ensayado y certificado por Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).para más información al respecto entre en la página [www.weldas.com](http://www.weldas.com) o envíe un email a: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)Prueba de informes, certificados y manuales se pueden descargar desde: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)**Dirección de Weldas:**Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)



 **MANUAL**

**WELDAS PRODUIT:**  
10-2806  
**EN 388:2016/A1:2018**

Ce produit est conforme à la réglementation (UE) 2016/425

**Type de gant:** gant de soudage **Taille:** voir l'imprimant sur le gant

**Taille en accordance de EN 21420 : 2020**

L'index mesure de main	9
Taille indiquer par Weldas	L
Mesure en mm	229



**Information santé:**  
Les niveaux de chrome (VI), pH et PCP sont testés et répondent aux standards Européennes de santé.  
Peindre: les couleurs proviennent de matériaux naturels.

**Instruction d'utiliser:**  
On peut utiliser cette gant pour manutation générale avec des risques mécanique. Ce gant ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles des machines. La protection offerte ne concerne que la paume du gant.  
La durée de vie dépend du degré d'usure et de l'intensité d'utilisation dans les domaines d'application respectifs et est de max. 36 mois après la date de fabrication. La date de fabrication est indiquée sur une étiquette à l'intérieur du gant.  
Ce gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque d'emmêlement par les pièces mobiles des machines.  
Ce gant doit être vérifié sur son intégrité avant de l'utiliser (par exemple vérifier que le gant ne présente pas de trous, fissures, déchirures, changement de couleur et ne pas utiliser tout gant présentant de tels défauts).  
L'enfilage, le retrait et l'ajustement de ce gant doivent être effectués avec le plus grand soin pour éviter tout défaut sur le gant.

**Le suivent expliquer les pictogrammes imprimer sur le gant:**

**Risques mécanique: EN 388:2016 + A1 : 2018**



Num méro	Résistance de test	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
1	L'usure (# cycles)	100	500	2000	8000	—	
2	L'incisions (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Force de traction (Newton)	10	25	50	75	—	
4	Force de pointe (Newton)	20	60	100	150	—	
5	TDM Résistance à la coupure (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

**Eliminer:**  
Une fois que ce produit ne peut plus être utilisé, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer ce produit de manière environnementale. Élimination conformément à la réglementation locale.

**Garantie:**  
Cet produit est garanti contre possible défauts de fabrication. Parce que les applications varient, c'est la responsabilité de l'utilisateur pour choisir le bon produit pour chaque application. Chaque produit contient une étiquette avec un code unique pour la traçabilité du processus de production.

**Lavage, séchage et repassage:**  
Aucun lavage, séchage en machine et repassage n'est autorisé.

**UV:**  
Dans le norm il n'y a pas une méthode indiquer de tester contre radiation UV mais avec les matérielles utilisée on ne peut pas expecter des problèmes.

**Matérielles utiliser:**  
Le cuir est boeuf croute, arrière de main est coton et la manchette est toile à voile laminés. Ce gant a deux couches de matériau. Par conséquent, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe.

Une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage peut avoir une influence sur les performances du produit. évolution des performances du produit au cours du temps d'utilisation ou de stockage  
Note 1 à l'article: Le vieillissement est provoqué par une combinaison de plusieurs facteurs, tels que :  
- procédé de nettoyage, d'entretien ou de désinfection;  
- exposition à des rayonnements visibles et / ou ultraviolets;  
- exposition à des températures élevées ou basses ou à des variations de température;  
- exposition à des produits chimiques, y compris l'humidité;  
Chaque produit contient une étiquette avec un code unique pour la traçabilité du processus de production.

- exposition à des agents biologiques tels que bactéries, champignons, insectes ou autres organismes nuisibles;
- exposition à des actions mécaniques telles qu'abrasion, flexion, pression et contraintes;
- exposition à des contaminants tels que saleté, huile, éclaboussures de métal en fusion, etc.;
- exposition à l'usure.

**Stockage:** stockage dans un endroit sec et propre à une température plus de 5° Celcius. Stockage pas plus haut de 5 cartons.

**Attention:** Weldas gants et vêtements sont tester et certifiés par Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).  
Extra information des standards Européenne, méthodes de test, rapports de tests, certifications des produits et autres produits contactez-nous avec e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) ou visitez-nous à l'internet: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).  
Les rapports d'essais, certificats et les manuels peuvent être téléchargés par: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Information de l'adres Weldas:**  
Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)